



BOLETIM DE PRODUTO

MPI 3000 Séries – Película Calandrada de PVC (Revisão 5)

Data : 14 / 07 / 03

Descrição :

As Películas Promocionais de PVC Séries MPI 3000 fabricadas pela Avery Dennison são auto – adesivas (adesivos removível ou permanente), fortes, flexíveis, muito resistentes ao desgaste, oferecem uma escolha econômica e foram desenvolvidas para atender uma seleta gama de aplicações para o Segmento de Mercado da Impressão Digital (solvente). Informes técnicos sobre equipamentos / materiais compatíveis / tipos de processamentos, garantia de tintas, vernizes de proteção ou películas transparentes de proteção superficial consultar Boletins de Instruções # 5.30, # 5.80 e # 5.91.

Construção :

MPI 3000 / S – 3300 / #90

Película Plástica	86 µm , flexível, pvc, branca brilhante
Adesivo	S - 3300, permanente, transparente , sensível à pressão, acrílico
Protetor do Adesivo	90 # StaFlat

MPI 3021 / R – 175 / 90

Película Plástica	86 µm , flexível, pvc, branca fosca
Adesivo	R – 175, removível, transparente, sensível à pressão, acrílico
Protetor do Adesivo	90 # StaFlat

MPI 3041 / R – 175 / 90

Película Plástica	86 µm , flexível, pvc, transparente brilhante
Adesivo	R – 175 , removível, transparente, sensível à pressão, acrílico
Protetor do Adesivo	90 # StaFlat

MPI 3001 / R – 175 / 90

Película Plástica	86 µm, flexível, pvc, branca brilhante
Adesivo	R – 175, removível, transparente, sensível à pressão, acrílico
Protetor do Adesivo	90 # StaFlat

As seguintes informações sobre características físicas e químicas, são baseadas em testes que acreditamos serem representativos e confiáveis. Os valores resultantes são válidos somente como referenciais, não constituem uma garantia e não servem para uso em especificações. O comprador deverá de forma independente determinar antes do uso, a conveniência e adequação da utilização do Produto em relação às suas condições, especificações e necessidades.

Método de Impressão (Recomendado)	InkJet / Base Solvente (Compatíveis) Obs.: Veja Boletim de Instruções # 5.80
Removabilidade	Até um ano após aplicação na maioria das superfícies lisas, em boas condições de conservação, podendo deixar algum resíduo de adesivo na superfície após remoção da película plástica.
Durabilidade Externa	Até um ano quando processada e aplicada conforme informes técnicos e recomendações Avery (exposição vertical). Obs.: O processo de impressão e tintas devem ser avaliados previamente.
Temperatura Mínima para Aplicação. (superfície / ambiente)	S – 3300 (10° C) R – 175 e S – 652 (4° C)
Superfície de Aplicação	Plana ou com suaves conformações
Faixa de Temperaturas de Serviço.	- 40°C a 80°C
Espessura da Película com o Adesivo.	112 µm
Resistência Química	Resiste à maior parte das soluções suavemente alcalinas, ácidas e salinas.
Vida Útil	Até um ano após a compra, quando estocado em local frio limpo, seco e aplicado neste período. Obs.: Temperatura máxima admitida de 38°C e não permanente.
Estabilidade Dimensional	Boa. Amostra com 10 cm x 23 cm aplicada em painel de alumínio, aclimatação por 72 horas à 23 ± 2°C e 50 ± 5 % de U.R., a seguir submetida por 48 horas à 65°C. (Após verifica – se encolhimento nas bordas)

Produtos Avery Dennison são garantidos para serem livres de defeitos de fabricação, sobre o material e acabamento, ambos por um período de um ano após a compra (ou pelo período estabelecido em Literatura Específica de Informação de Produto) efetivo à partir da Fatura. Fica expressamente combinado e entendido que os Produtos são vendidos sem garantias explícitas ou implícitas, sendo que a única obrigação do fabricante e do vendedor é repor ou substituir a mesma quantidade de produto que comprovadamente tenha defeito. Nem o fabricante, nem o vendedor são responsáveis por qualquer perda ou dano, direta ou indiretamente causado pelo uso ou inabilidade em usar o produto para atender a finalidade desejada. Cabe ao comprador e usuário testar previamente o produto e certificar – se de que o mesmo atende suas necessidades e especificações. Essa declaração não pode ser alterada sem que haja um acordo expresso entre o fabricante e o vendedor, e assinado por pessoas devidamente autorizadas.
